

Vỏ nhựa SMQT ABS đầu đọc thẻ chống nước RFID 13,56 MHz



Thông số chính của EA-98KC

Tham số	
Tên sản phẩm	Vỏ nhựa SMQT ABS đầu đọc thẻ chống nước RFID 13,56 MHz
Mô hình	EA-98KC
Kích thước	88 × 88× 20 (mm)
Điện áp làm việc	12V ± 3VDC
Sự tiêu thụ năng lượng	<1w
Loại thẻ	IC 13,56Mhz
Không thấm nước	IP66
Đọc phạm vi	60mm
Khoảng cách cáp tối đa	150m
Chế độ giao tiếp	WG26 / WG34 (tùy chọn)
Tốc độ truyền	1 bit / ms
Đầu ra bàn phím	4 bit / 8 bit (tùy chọn)
Chất liệu vỏ	máy tính

Màu sắc	Bạc
Phù hợp cho	Hệ thống kiểm soát truy cập cửa WG
Môi trường	-30oC ~ 65oC
Khối lượng tịnh	0,12kg

EA-98KC có những tính năng gì?

RFID frequency & WG format



Appearance



Size



Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED
- :Beep

Làm thế nào về sự lựa chọn khác?

